



Especialistas en
Termotanques
para la Industria
y Termas en el Hogar

J&S YUMONST S.A.C.

Av. 24 de junio Mz. 20 Lt. 1 P.J. 3 de octubre de Villa Chorrillos - Lima -
Lima

RUC: 20513915277 - Tel: 2582672 – 955885688

CARACTERÍSTICAS DE TERMA ELECTRICA DE 150 LTS	
Marca:	YUMONTS
Procedencia:	Perú
Capacidad:	150 Lts
Modelo:	Vertical de piso
Entrada de los puntos agua:	Por arriba
Material del tanque interior	Lamina de Acero LAF de 2.00 Galvanizado inmersión
Materia del Revestimiento:	Lámina LAF 0.6 mm – con pintura electrostática al horno.
Prueba hidrostática del tanque	100 Lb
Presión de trabajo	40 PSI
Tuberías internas	Niple roscado de 1/2" galvanizado inmersión
Panel y control de temperatura	Analógico de contacto
Aislamiento	poliuretano ecológico 2" y/o FIBERGLASS
Color	Blanco
Origen	Perú
DIMENSIONES (cm)	
Diámetro	43 cm
Altura	135 cm
SISTEMA ELÉCTRICO	
Termostato contacto	Analógico de contacto
# de resistencia	2 independientes
Potencia:	4000 W
Fase /Tensión/Frecuencia/Amperios:	2F/220/60/18 - 2F/380/60/10
GARANTÍA	
Tanque interior	05 años previo mantenimiento anual
Resistencia y termostato (sistema eléctrico)	01 año
INCLUYE	
Ánodo magnesio	Si
Reloj termómetro	Si
Luz piloto	Si
Válvula de seguridad de sobrepresión	Si
Cable de alimentación eléctrico	Si
Kit de instalación	Si
NOTA: Estos Equipos Pueden Sufrir Algunas Variaciones, En Mejora De Las Condiciones Técnicas Y Rendimiento Del Equipo Sin Previo Aviso.	



Especialistas en
Termotanques
para la Industria
y Termas en el Hogar

J&S YUMONST S.A.C.

Av. 24 de junio Mz. 20 Lt. 1 P.J. 3 de octubre de Villa Chorrillos - Lima -
Lima

RUC: 20513915277 - Tel: 2582672 – 955885688

CARACTERÍSTICAS DE TERMA ELECTRICA DE 200 LTS	
Marca:	YUMONTS
Procedencia:	Perú
Capacidad:	200 Lts
Modelo:	Vertical de piso
Entrada de los puntos agua:	Por encima
Material del tanque interior	Lamina de acero estructural de 2.5 mm galvanizado en inmersión en caliente
Materia del Revestimiento:	Lamina de acero LAF de 0,7mm pintado con puntura electrostática al horno 120° C
Prueba hidrostática del tanque	100 Lb
Presión de trabajo	40 Psi
Tuberías internas	Tubo de ¾" galvanizado inmersión
Salida e ingreso de agua	Unión roscada de ¾" galvanizado inmersión
Desfogue	Unión roscada de ¾" galvanizado inmersión
Punto para barra de magnesio	Unión roscada de ¾" galvanizado inmersión
Aislamiento	FIBERGLASS y/o Poliuretano ecológico de 1"1/2
Color	Blanco
Origen	Perú
DIMENSIONES (cm)	
Diámetro	50 cm
Altura	145 cm
SISTEMA ELÉCTRICO	
Termostato contacto	Analógico de contacto
# de resistencias	2 independientes de 2000W
Potencia:	4000 W
Fase /Tensión/Frecuencia/Amperios:	2F/220/60/18 - 2F/380/60/10
GARANTÍA	
Tanque interior	5 años
Resistencia y termostato	1 año
INCLUYE	
Ánodo magnesio	Si
Reloj termómetro	Si
Luz piloto	Si
Válvula de seguridad de sobrepresión	Si
Cable de alimentación eléctrico	Si
Kit de instalación	Si
NOTA: Estos Equipos Pueden Sufrir Algunas Variaciones, En Mejora De Las Condiciones Técnicas Y Rendimiento Del Equipo Sin Previo Aviso.	